	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
SYMBOL	dA3 (DRZWI WEJŚCIOWE)
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	b x h 90 x 205
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	b x h 80 x 200
WIDOK DRZWI OD FRONTU	
RZUT	
	PRAWE / LEWE
POZIOM 0	– / 1
RAZEM	– / 1
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KOLOR RAL 7024, W OŚCIEŻNICACH STALOWYCH

	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ
SYMBOL	oA6
LOKALIZACJA	BUDYNEK GOSPODARCZY
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	b x h 87 x 85
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	b x h 77 x 75
WIDOK OD FRONTU	
RZUT	
	1
POZIOM 0	1
RAZEM	1
UWAGI	OKNO PCV, ROZWIERNO-UCHYLNE KOLOR RAL 7024

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.
UWAGA! WYMIARY PODANE NA ZESTAWIENIU SĄ POGLĄDOWE, DOKŁADNE WYMIARY ŚLUSARKI I STOLARKI NALEŻY PRZYJĄĆ Z PROJEKTU WARSZTATOWEGO. PROJEKT WARSZTATOWY WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY
UWAGA! KOLOR PROFILI Z PALETY RAL, KOLOR OKLEIN I ELEMENTÓW DREWNIANYCH ORAZ PARAMETRY SZKŁA – ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY
UWAGA! SKRZYDŁO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANEJ WARTOŚCI, W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH PO OTWARCIU SKRZYDŁA GŁÓWNEGO SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN 90CM
UWAGA! PARAMETRY AKUSTYCZNE PRZEGRÓD (ŚCIANEK, DRZWI) ZGODNE Z NORMAMI W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI POMIESZCZENIA.
UWAGA! RODZAJ, KOLOR SAMOZAMYKACZA I OKUĆ ORAZ KLAMEK WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.
UWAGA! DRZWI WYPOSAŻONE W KRATKI LUB OTWORY NAWIEWNE – ICH KSZTAŁT I KOLOR WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

UWAGI DO REALIZOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:

1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KAŻDORAZOWEGO SPRAWDZENIA WYMIARÓW FAKTYCZNYCH Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH I ZGŁOSZENIA INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI ROZBIEŻNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

2. JEŚLI WYSTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI (W TYM STWIERDZONE W RAMACH PUNKTU 1) WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KAŻDORAZOWEGO UZYSKANIA POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA ZASTOSOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ LUB UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM SPOSOBU DOSTOSOWANIA PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH ROZWIĄZAŃ DO STANU FAKTYCZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

3. STAN FAKTYCZNY (W TYM WYMIARY POMIESZCZEŃ), PRZEDE WSZYSTKIM ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER REALIZACJI (PRZEBUDOWA I REWITALIZACJA) MOŻE ODBIEGAĆ OD WYMIARÓW PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH. Z TEGO POWODU SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYMAGAJĄ WERYFIKACJI (W TYM W/G PUNKTÓW 1 I 2) PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

LEGENDA

OZNACZENIA OKIEN
HP=90 – Wysokość ścianki podokiennej na danej kondygnacji od poziomu podłogi w stanie wykończonym
90 / 120 – Szerokość/Wysokość elementu
oA1 – Oznaczenie do zestawienia
oP–okno PCV
oA–okno Aluminiowe
1,2,3...–Numeracja elementu/okna
FIX–element stały

OZNACZENIA DRZWI
dD2 P – Oznaczenie do zestawienia stolarki
90 / 200 – Wysokość otworu w świetle ościeży / Szerokość otworu w świetle ościeży
UWAGA: Rozpatrywać łącznie z zestawieniem stolarki lub ślusarki drzwiowej
dA–drzwi Aluminiowe
dD–drzwi Drewniane
L/P–lewe / prawe
1,2,3...–Numeracja drzwi

OZNACZENIA POZIOMÓW
Górna kr. elementu wykończonego

OZNACZENIA ŚCIAN
Elementy istniejące
Elementy do wyburzenia
Elementy gipsowo-kartonowe (GK)
Elementy płyta warstwowa 10cm
Elementy HPL na podkonstrukcji

OZNACZENIA INNE
WC – Wlot wentylacji grawitacyjnej
Przebicie podłogi – kratka odpływowa
Element do usunięcia
27% – Kierunek i wartość spadku

Uwagi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
3. OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI
4. WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE
5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
6. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W PODKŁADACH BUDOLWANYCH I ROZWIĄZANIACH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH OBOWIĄZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM KAŻDĄ ROZBIEŻNOŚĆ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE "UWAGI KOŃCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO–BUDOWLANEGO

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:
ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI AGG Spółka z o.o.
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, www.agg.pl

Projekt/Project:
PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestycji/Investment adress:
91-513 Łódź, ul. Studencka 19
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14

Inwestor/Investor: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
w ramach, którego działa:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek/Drawing: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
BUDYNEK PRZYSTANI 1B

Faza/Stage: PROJEKT BUDOWLANY

Branża/Branch: ARCHITEKTURA

Data/Date : 04.2020

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.BUD.	NR IZBY	PODPIS
Projektant:	mgr inż. arch. MATYLDA GRABOWSKA	03/LOOKK /2018	LO 1007	
	mgr inż. arch. KATARZYNA OLEŚKOWSKA			

Skala/Scale : 1:100

Nr Rys./Drawing NO.: A - 15/B