

	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ					ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
SYMBOL	dA1 (DRZWI WEJŚCIOWE)		dA2 (DRZWI DO TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)			dD1		dD2 (DRZWI DO TOALETY)	
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	b x h 100 x 205		b x h 108,8 x 208			b x h 90 x 205		b x h 90 x 205	
WYMIARY W ŚWIETELCE OŚCIEŻNICY	b x h 90 x 200		b x h 90,4 x 200			b x h 80 x 200		b x h 80 x 200	
WIDOK DRZWI OD FRONTU									
RZUT									
	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO		PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO
POZIOM 0	–	1	1	–		1	1	–	1
RAZEM	–	1	1	–		1	1	–	1
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, WG. KOLORU RAL 7024, W OŚCIEŻNICACH STALOWYCH		DRZWI ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, KLAMKO–GAŁKA, 2 ZAMKI, ELEKTROZACZEP, SAMOZAMYKACZ TS3000, PRÓG, KONTAKTRON, KRATKA WENTYLACYJNA W KOPNIKU, KOLOR RAL 7024 DRZWI URUCHAMIANA NA PRZYCISK Z PANELU – PO LEWEJ STRONIE DRZWI.			DRZWI PŁYCIOWE, WEWNĘTRZNE KOLOR RAL 9010 W OŚCIEŻNICACH STALOWYCH MONTOWANE OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA		DRZWI PŁYCIOWE, WEWNĘTRZNE KOLOR RAL 9010 W OŚCIEŻNICACH STALOWYCH MONTOWANE OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W KRATKI WENTYLACYJNE LUB W OTWORY O CAŁKOWITYM PRZĘKROJU POŁA POWIERZCHNI 220 cm²,	

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

UWAGA! WYMIARY PODANE NA ZESTAWIENIU SĄ POGŁĄDOWE, DOKŁADNE WYMIARY ŚLUSARKI I STOLARKI NALEŻY PRZYJĄĆ Z PROJEKTU WARSZTATOWEGO. PROJEKT WARSZTATOWY WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY

UWAGA! KOLOR PROFILU Z PALETY RAL, KOLOR OKLEIN I ELEMENTÓW DREWNIANYCH ORAZ PARAMETRY SZKŁA – ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY

UWAGA! SKRZYDŁO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ PODANEJ WARTOŚCI,

UWAGA! PARAMETRY AKUSTYCZNE PRZEGRÓD (ŚCIANEK, DRZWI) ZGODNE Z NORMAMI W ZALEŻNOŚCI OD FUNKCJI POMIESZCZENIA.

UWAGA! RODZAJ, KOLOR SAMOZAMYKACZA I OKUĆ ORAZ KLAMEK WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

UWAGA! DRZWI WYPOSAŻONE W KRATKI LUB OTWORY NAMEWNE – ICH KSZTAŁT I KOLOR WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ				
SYMBOL	oP1	oA2	oP3	oP4	oP5
LOKALIZACJA	BUDYNEK PRZYSTANI				
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	b x h 150 x 148	b x h 95 x 113	b x h 50 x 127	b x h 200 x 127	b x h 210 x 100
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	b x h 150 x 148 (FIX)	b x h 85 x 52	b x h 40 x 117	b x h 200 x 127 (FIX)	b x h 200 x 90
WIDOK OD FRONTU					
RZUT					
POZIOM 0	1	1	1	1	1
RAZEM	1	1	1	1	1
UWAGI	OKNO PCV, NIEOTWIERALNE KOLOR RAL 7024 NAD OKNEM ROLETA NADSTAWNA	OKNO ALUMINIOWE, CZĘŚCIOWO OTWIERALNE –UCHYLN	OKNO PCV, ROZWIERNO–UCHYLN KOLOR RAL 7024 NAD OKNEM ROLETA NADSTAWNA	OKNO PCV, NIEOTWIERALNE KOLOR RAL 7024 NAD OKNEM ROLETA NADSTAWNA	OKNO PCV, ROZWIERNO–UCHYLN KOLOR RAL 7024 NAD OKNEM ROLETA NADSTAWNA

UWAGI DO REALIZOWANYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:

1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KĄDORAZOWEGO SPRAWDZENIA WYMIARÓW FAKTYCZNYCH Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH I ZGŁOSZENIA INWESTOROM I PROJEKTANTOM ROZBIĘŻNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

2. JEŚLI WYSTĘPUJĄ JAKIEKOLWIEK ROZBIĘŻNOŚCI (W TYM STWIERDZONE W RAMACH PUNKTU 1) WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KĄDORAZOWEGO UZYSKANIA POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA ZASTOSOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE ROZWIĄZAŃ LUB UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM SPOSOBU DOSTOSOWANIA PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH ROZWIĄZAŃ DO STANU FAKTYCZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

3. STAN FAKTYCZNY (W TYM WYMIARY POMIESZCZEŃ), PRZED WSYSTKIM ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER REALIZACJI (PRZEBUDOWA I REMITALIZACJA) MOŻE ODBIEGAĆ OD WYMIARÓW PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH. Z TEGO POWODU SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYMAGAJĄ WERYFIKACJI (W TYM W/G PUNKTÓW 1 I 2) PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

LEGENDA

OZNACZENIA OKIEN

HP=90

Wysokość ścianki podokiennej na danej kondygnacji od poziomu podłogi w stanie wykonanym

Szerokość/Wysokość elementu

Oznaczenie do zestawienia

oP-okno PCV
oA-okno Aluminiowe
1,2,3,...-Numeracja elementu/okna
FIX-element stały

OZNACZENIA DRZWI

Oznaczenie do zestawienia stolarki

Wysokość otworu w świetle odcięty
Szerokość otworu w świetle odcięty

UWAGA: Rozpatrywać łącznie z zestawieniem stolarki lub ślusarki drzwiowej

dA–drzwi Aluminiowe
dD–drzwi Drewniane
L/P-lewe / prawe
1,2,3,...-Numeracja drzwi

OZNACZENIA POZIOMÓW

Górna kr. elementu wykonanego

OZNACZENIA ŚCIAN

Elementy istniejące

Elementy do wyburzenia

Elementy gipsowo-kartonowe (GK)

Elementy płyta warstwowa 10cm

Elementy HPL na podkonstrukcji

OZNACZENIA INNE

WG

Wlot wentylacji grawitacyjnej

Przebieg podłogi – kratka odpływowa

Element do usunięcia

27%

Kierunek i wartość spadku

Uwagi:

- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
- WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM
- OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI
- WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE
- WSZYSTKIE ROBÓTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZECZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
- UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY
- W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI W PODKŁADACH BUDOWLANYCH I ROZMAWIANIACH OPRAWOŃ BRANŻOWYCH OBOWIĄZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM KAŻDĄ ROZBIĘŻNOŚĆ.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PUNKCIE "UWAGI KOŃCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO–BUDOWLANEGO

ROZMAWIANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWART E W NINIEJSZYM OPRAWOANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRAWOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny Projektant/Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
Spółka z o.o.

90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, www.agg.pl

Projekt/Project:
PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTURÓWKU W TYM DWÓCH BUDYNKÓW WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I Z PROJEKTEM ZIELENI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKcie REKREACYJNYM ARTURÓWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestycji/Investment adress:
**91-513 Łódź, ul. Studencka 19
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14**

Inwestor/Investor: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
w ramach, którego działa:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek/Drawing: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNEK GŁÓWNY PRZYSTANI 1A

Faza/Stage:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża/Branch: **ARCHITEKTURA**

Date/Date : **04.2020**

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.BUD.	NR IZBY	PODPIS	Skala/Scale :
Projektant:	mgr inż. arch. MATYŁDA GRABOWSKA	03/LOOK /2018	LO 1007		1:100
	mgr inż. arch. KATARZYNA OLEŚKOWSKA				Nr Rys./Drawing NO.:
					A - 09/B