Uwaga!!!
Rozpatrywać łącznie
z częścią opisową ekspertyzy

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K14 K16

Wyposażyć w zamek antypaniczny
Drzwi ppoż EI30- do zaprojektowania
Drzwi ppoż EI30/Sm- dymoszczelne/dym gorący!- do zaprojektowania
Drzwi ppoż EI60- do zaprojektowania
Drzwi ppoż EI60/Sm- do zaprojektowania
Ściana REI 60 lub spełniająca taką funkcję- w przypadku ścian innych niż murowane o grubości co najmniej 12 cm, zapewnić taki parametr przy pomocy rozwiązań gwarantujących taką cechę.
DvP Deszcz wyzielony pozorowo
Przestrzeń wyzielonej klatki schodowej

OZNACZENIA
H HOL -POW. RUCHU PK
P POKÓJ -POW. POBYT. PO
K KUCHNIA -POW. PGM. PP
L ŁAZIENKA -POW. PGM. PP
SC POMIESZCZENIE SANITARNO-HIGIENICZNE -POW. PGM. PP
PT POMIESZCZENIE TECHNICZNE -POW. PT
WC TOALETA -POW. PGM. PP
PS POMIESZCZENIE PRACOWNICZE -POW. PGM. PP
PG POMIESZCZENIE GOSPODARCZE -POW. PGM. PP
M MATROLUP -POW. RUCHU PK
SK KLATKA SCHODOWA -POW. RUCHU PK
KM KOMUNIKACJA -POW. RUCHU PK
MAGAZYN -POW. PGM. PP
BIUROWE -POW. POBYT. PO
SZATNIA -POW. PGM. PP
TAFLA -POW. POBYT. PO
WINDA -POW. PT
USŁUGI -POW. USŁUG. PU
PUBLICZNEGO -POW. POBYT. PO
PORTIERNIA -POW. PGM. PP
WYBIJAK -POW. POBYT. PO
ROZDZIELNIE ELEKTR. -POW. PT

Zamek automatyczny ryglowy
Zamek automatyczny ryglowy
Zamek automatyczny ryglowy