Uwaga!!!
Rozpatrywać łącznie
z częścią opisową ekspertyzy

K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K11 K12 K13

Wyposażyć w zamek antypaniczny
Drzwi pożarowe EI30- do zaprojektowania
Drzwi pożarowe EI30/Sm- dymoszczelne/dym gorący- do zaprojektowania
Drzwi pożarowe EI60- do zaprojektowania
Drzwi pożarowe EI60/Sm- do zaprojektowania
Ściana REI 60 lub spełniająca taką funkcję: w przypadku ścian innych niż murowane o grubości co najmniej 12 cm, zapewnić taki parametr przy pomocy rozwiązań gwarantujących taką cechę.
DWP Obszar wydzielony pożarowo
Przestrzeń wydzielonej klatki schodowej

OZNACZENIA
H HOL -POM. RUCHU PK
P PORCH -POM. PODST. PO
K KUCHNIA -POM. POM. PP
L ŁAZIENKA -POM. POM. PP
T POMIESZCZENIE TECHNICZNE -POM. PT
WC TOALETA -POM. POM. PP
SP POMIESZCZENIE GOSPODARCZE -POM. POM. PP
SK KLATKA SCHODOWA -POM. RUCHU PK
K KOMUNIKACJA -POM. RUCHU PK
M MAGAZYN -POM. POM. PP
W POMIESZCZENIE WILKOWE -POM. PODST. PO
SZ SZATNIA -POM. POM. PP
U WINDA -POM. PT
TR TRYBUNY -POM. PODST. PO
E ROZDZIELNIE ELEKTR. -POM. PT

W trybie pilnym zapewnić ogrzewanie zastępcze w kaloryferach klatki schodowej K7 tak, aby...
Wewnętrzna klatka schodowe. Bez podpiwniczenia, bez wydzielenia pożarowego.
Wewnętrzna klatka schodowe. Bez podpiwniczenia, bezpośrednie wejście poprzez wydzielone pożarowo przejście rozprzestrzenianiem pożaru pomiędzy kondygnacjami.
Zachować drożność dwóch kierunków ewakuacji z czasie funkcjonowania obiektu
Zapewnić pełną drożność dwóch kierunków ewakuacji (alternatywnych)
Zapewnić zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem dymu pomiędzy kondygnacjami.
Zgrzewalność EI 60
Zgrzewalność EI 30
Zgrzewalność EI 60 /Sm
Zgrzewalność EI 30 /Sm
Zapewnić zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem dymu pomiędzy kondygnacjami.