

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.1	Docieplenie ścian				
5.11	Ściany oprócz frontowej - - styropian 8+15 cm + tynk mineralny				
1	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.5.	0923-01				
11		0.66*15+2.16*2+(6.35+0.88)	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
2	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.5.	0101-01				
11		<elewacja południowa>71.88	m ²	71.880	
		<elewacja zachodnia>6.62	m ²	6.620	
		-poz.1	m ²	-21.450	
				RAZEM	57.050
3	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.5.	0101-05				
11		poz.2	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
4	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr.8 cm na ścianach	m ²		
d.5.	0102-01				
11		poz.2	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
5	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr.15 cm na ścianach	m ²		
d.5.	0102-01				
11		poz.4	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
6	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²		
d.5.	0102-06				
11		[(0.8*2+0.8)*15+(1.80*2+1.2)*2]*0.3	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
7	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły	m ²		
d.5.	0103-02				
11		poz.2	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
8	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
d.5.	0103-07				
11		poz.7	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
9	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.5.	0103-09				
11		poz.6	m ²	13.680	
				RAZEM	13.680
10	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.5.	0104-01				
11		poz.6/0.3+7.96+4.0	m	57.560	
				RAZEM	57.560
11	KNR K-04	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 1 mm i fakturze baranek	m ²		
d.5.	0105-01				
11		poz.8+poz.9	m ²	70.730	
				RAZEM	70.730
12	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
d.5.	0202-05				
11		poz.11	m ²	70.730	
				RAZEM	70.730
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.5.	0535-07				
11		<podokienniki>(0.05+0.10+0.15+0.05)*(0.8*15+1.2*2)	m ²	5.040	
		<okap>0.19*(30.0+2.35)	m ²	6.147	
				RAZEM	11.187
14	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.5.	0506-02				
11		<podokienniki>(0.05+0.10+0.16+0.15+0.05)*(0.8*15+1.2*2)	m ²	7.344	
		<okap>(0.16+0.19)*(30.0+2.35)	m ²	11.323	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.667
15 d.5. 11	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		30*2	m	60.000	
				RAZEM	60.000
16 d.5. 11	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		poz.15	m	60.000	
				RAZEM	60.000
17 d.5. 11	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		53.1+85.18	m ²	138.280	
				RAZEM	138.280
18 d.5. 11		Czas pracy rusztowań			
5.12 Remont elewacji frontowej					
19 d.5. 12	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią - elewacja frontowa	m ²		
		<okna na elewacji frontowej>(2.574*4+1.746+3.00*2+2.78*2)	m ²	23.602	
				RAZEM	23.602
20 d.5. 12	KNR 19-01 0802-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - elewacja frontowa	m ²		
		<ściana>176.43+9.86*0.2*2		180.374	
		<okna>-(2.574*4+1.746+3.00*2+2.78*2)		-23.602	
		<drzwi>-6.35		-6.350	
		<cokół>7.11+(0.45+0.34)*0.2-0.88<drzwi>		6.388	
		A (suma częściowa)		-----	
				156.810	
		<ościeża>2*[(2.25+1.4*2)+2*(2.05*2+1.38)+4*(1.80*2+1.38)+(1.80*2+0.97)+(3.46+2.12*2)]*0.3		28.920	
		B (suma częściowa)		-----	
				28.920	
		C (obliczenia pomocnicze)		=====	
		185.73*5%	m ²	185.730	
				9.287	
				RAZEM	9.287
21 d.5. 12	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntuowania	m ²		
		poz.20/(5%)	m ²	185.740	
				RAZEM	185.740
22 d.5. 12	KNR 2-02 1513-07	Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metal.o pow.ponad 0.5 m2	m ²		
		<podokienniki>(0.05+0.10+0.16+0.15+0.05)*(0.97+1.38*8)	m ²	6.125	
		<obróbka attyki na ścinie frontowej>19.74*(0.05*2+0.03*2+0.60)	m ²	15.002	
				RAZEM	21.127
23 d.5. 12	KNR 2-02 1513-03	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 200 mm (rury spustowe na elewacji)	m		
		8.5*2	m	17.000	
				RAZEM	17.000
24 d.5. 12	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
		181.11	m ²	181.110	
				RAZEM	181.110
25 d.5. 12	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.24	m ²	181.110	
				RAZEM	181.110
26 d.5. 12		Czas pracy rusztowań			